

Selectiekaart

Eenvoudig te installeren. Tijdbesparend.

Draadloze CF2⁺-regeling voor vloerverwarming en -koeling. Eenvoudig mooi.

Dit zoneregelsysteem per vertrek biedt eindgebruikers de voordelen van aanzienlijk verbeterd comfort en waardevolle energiebesparing.

Tegelijkertijd maakt de draadloze regeling uw werk eenvoudiger. Onze bewezen draadloze 2-wegcommunicatie is zeer betrouwbaar en bespaart u tijdens de installatie tijd en geld. Bovendien kunt u meteen een verbindingstest uitvoeren om te controleren of het systeem goed werkt.

CF2⁺ biedt u een volledig aanbod geïntegreerde producten, zodat u dit systeem in bijna elke toepassing kunt gebruiken.

We hebben het specificeren van uw systeem zelfs een stuk gemakkelijker gemaakt door op de achterkant een selectiehandleiding in 4 stappen te plaatsen.

Met deze handleiding kunt u eenvoudig selecteren welke producten u nodig hebt, op basis van de vereisten van uw project en de voorkeuren van uw klant.

CF2⁺, eenvoudig mooi.

4 stappen

productkeuze

Selecteer de CF2⁺-producten voor uw projecten in slechts vier stappen.



Selectiekaart CF2⁺. Eenvoudig mooi.

1 Aantal en type kamerthermostaat bepalen

Algemene informatie
Voeding: 2 AA-alkalinebatterijen
Temperatuurstelling: 5 - 35 °C, inclusief min. & max. begrenzing
Afmetingen: 66 x 111 mm

Thermostaten




Type:	CF-RS	CF-RP	CF-RD	CF-RF
Codenr.:	088U0210	088U0211	088U0214	088U0215
Beschrijving:	Ruimtethermostaat, standaard	Ruimtethermostaat, vandaalbestendig	Ruimtethermostaat, digitaal	Ruimtethermostaat, infraroodvloersensor
Gebruik:	Draaiknop	Verborgen	Drukknoppen	Drukknoppen
Toepassing:	Standaard	Beveiliging tegen verstellen	Omschakeling verwarming/koeling*	Regeling ruimte- en vloer-temperatuur, verw./koel.*

2 De benodigde hoofdregelaar(s) selecteren

Algemene informatie
Voeding: 230 V AC
Uitgang: 24 V DC, met beveiliging tegen kortsluiting. Mogelijkheid om meerdere uitgangskanalen aan 1 ruimtethermostaat toe te wijzen
Contacten: cv-ketel en pompcontact, Potentiaal vrij
Afmetingen: 325 x 79 mm

Hoofdregelaar



Type:	CF-MC 5	CF-MC 10
Codenr.:	088U0245	088U0240
Aantal kanalen:	5 (master/slave combinatie max. 3 cf-mc regelaars)	10 (master/slave combinatie max. 3 cf-mc regelaars)
Aantal ruimtethermostaten:	1-5	1-10
Max. TWA-motoren:	10 (2/kanaal)	15 (2/kanaal)

3 De juiste thermische motoren bepalen

Algemene informatie
Voeding: 24 V DC Normaal gesloten (NC)
Energieverbruik: 2 VA gemiddeld, 7 VA max.
Kabel: 1,2 meter

Voor andere type afsluiters - zie hoofdstuk 5 (catalogus).

Thermische motoren



Type:	TWA-A	TWA-K
Codenr.:	088H3110	088H3140
Aansluiting:	22 mm	M30 x 1,5
Voor afsluiters:	Danfoss RA 2000	Heimeier/Honeywell/SAR comap
Voor verdelers:	Danfoss FHF	Danfoss FBH

4 Beslissen welke accessoires er nodig zijn

Accessoires



Type:	CF-RC	CF-RU	CF-EA	CF-EC
Codenr.:	088U0221	088U0230	088U0250	088U0255
Beschrijving:	Afstandsbediening	Signaalversterker	Externe antenne	Verlengde kabel
Voeding:	230 V AC en 2 AA-alkalinebatterijen	230 V AC	Geen	Geen
Kenmerken:	Instellingen voor installateur Tijdprogramma Omschakeling verwarming/koeling*	Signaalversterker	Aanbevolen als de hoofdregelaar in of vlak bij een metalen kast of box is gemonteerd, kabel van 2 meter	Antennekabel 5 m



Type:	CF-WR	CF-DS	ESM-11
Codenr.:	088U0252	088U0251	087B1165
Beschrijving:	Draadloos relais	Dauwpuntsensor	Buissensor / Aanlegthermostaat
Voeding:	230 V AC	24 V DC**	Geen
Kenmerken:	Externe aan-/uitregeling van systeemonderdelen	Bescherming tegen condensatie	Automatische omschakeling verwarming - koeling

*) Voor automatische omschakeling koelen én verwarmen van 2-, 3- en 4 pijps systemen dient gebruik te worden gemaakt van de combinatie CF-RD en CF-RC.

**) Eventueel via kanaal 5 van CF-RC.