

Selectiekaart

living by Danfoss



living by Danfoss is het nieuwste op het gebied van temperatuurregeling. De living eco® is een zelfstandige, intelligente elektronische en programmeerbare radiatorthermostaat voor toepassing in bijvoorbeeld de badkamer, een werkkamer, een studeerkamer en de babykamer.

Voor situaties waar design en bedieningsgemak gewenst zijn heeft Danfoss de living design® thermostatische regelementen. De vervanging van alle oude radiatorthermostaten.

De Danfoss Link™ CC is het centrale regelpunt in een Danfoss Link systeem. Dit systeem wordt gebruikt voor het draadloos verbinden en regelen van verwarmingsinstallaties in woonhuizen en kleine utiliteitsgebouwen.

living design® - Thermostatische design regelementen

Type:	RAX (Wit)	RAX (Wit/chroom)	RAX (Chroom)	RAX (Zwart)	RAX (Inox)	RAX-K (Wit)	RAX-K (Chroom)
Aansluiting:	RA (22 mm)	RA (22 mm)	RA (22 mm)	RA (22 mm)	RA (22 mm)	M30 x 1,5	M30 x 1,5
Kleur:	RAL 9016	RAL 9016/chroom	Chroom	RAL 9005	RVS inox	RAL 9016	Chroom
Artikelnr.:	013G6070	013G6176	013G6170	013G6075	013G6171	013G6080	013G6180

living eco® - Programmeerbaar regelement

Type:	living eco® (RA&K)
Omschrijving:	Elektronische, programmeerbare radiatorthermostaat
Aansluiting:	RA (22 mm) en M30 x 1,5
Voeding:	2 AA alkaline batterijen (inclusief)
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Basisprogramma's (met instelbare temperatuurverlagingen) of eigen programma • Blauw backlight digitaal display • Adaptieve startregeling • 'Open raam' functie • Zomerschakeling
Artikelnr.:	014G0051 (RAL 9016)

Adapters living eco® en living connect®

Artikelnr.:	Toepassing:
014G0250	Danfoss RAW/RAVL afsluiter (inclusief pakkingbus)
014G0255	MMA – M28 afsluiter
014G0256	Herz – M28 afsluiter
014G0257	Orkli – M28 afsluiter
014G0258	Comap – M28 afsluiter

Adapters thermische motor ABN-F (Link systeem HC)

Artikelnr.:	Toepassing:	Artikelnr.:	Toepassing:
193B2010	VA-50, Honeywell, MNG	193B2028	VA-26H, Giacomini
193B2011	VA-70, Comap (M28 x 1,5)	193B2030	VA-39, Oventrop (M30 x 1,0)
193B2027	VA-16, Herz	193B2032	VA-80, Heimeier, Oventrop (M30 x 1,5), Comap (M30 x 1,5), Caleffi

Draadloos regelsysteem per vertrek

1 - Danfoss Link™ CC per systeem



Type:	Danfoss Link™ CC	Danfoss Link™ CC
Omschrijving:	Centrale touchscreen regelaar	Centrale touchscreen regelaar
Voeding:	Inbouwvoeding Danfoss Link™ PSU (incl.)	Adaptervoeding Danfoss Link™ NSU (incl.)
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5" TFT kleuren aanraakscherm • Aansturing tot 50 componenten en max. 30 <i>living connect</i>® radiatorthermostaten • Transmissiebereik in gebouwen standaard tot 30 m (120 m met signaalversterkers Link PR, HR en RU) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5" TFT kleuren aanraakscherm • Aansturing tot 50 componenten en max. 30 <i>living connect</i>® radiatorthermostaten • Transmissiebereik in gebouwen standaard tot 30 m (120 m met signaalversterkers Link PR, HR en RU)
Artikel nr.:	014G0150	014G0151

2 - Danfoss Link radiatorregeling



Type:	living connect® (RA & K)	Danfoss Link™ RS
Omschrijving:	Elektronisch draadloze radiatorthermostaat	Ruimtethermostaat (optioneel)
Voeding:	2 AA Alkaline batterijen (inclusief)	2 AA Alkaline batterijen (inclusief)
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> • 2-weg draadloze communicatie • Blauw backlight digitaal display • RA (22 mm) connectie + M30 x 1,5 • 'Open raam' functie 	<ul style="list-style-type: none"> • Bediening en sensor van één of meerdere <i>living connect</i>® thermostaten • Blauw backlight digitaal display • Kinderslot en min./max. begrenzing • Indicatie batterij- en verbindingstatus
Artikel nr.:	014G0002 (RAL 9016)	014G0158

3 - Danfoss Link vloerverwarmingssysteem



Type:	Danfoss Link™ HC	Danfoss Link™ RS
Omschrijving:	Vloerverwarming en -koeling regelaar	Ruimtethermostaat vertrek
Voeding:	230V	2 AA Alkaline batterijen (inclusief)
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> • 2-weg draadloze communicatie • 10 Stuks 24V motoruitgangen • Inclusief pomp- en ketelschakeling • Optie: ext. antenne artikelnr. 088U0250 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-weg draadloze communicatie • Blauw backlight digitaal display • Kinderslot en min./max. begrenzing • Indicatie batterij en verbindingstatus
Artikel nr.:	014G0100	014G0158



Type:	TWA-A	ABN-F
Omschrijving:	Thermische motoren voor HC	
Aansluiting:	Danfoss	Overige merken
Kabellengte:	1,2 meter	0,9 meter
Voeding:	24V d.c.	24V d.c.
Max. aant. motoren per uitgang:	2 (max. 15 totaal)	2 (max. 15 totaal)
Artikel nr.:	088H3110	193B2002

4 - Danfoss Link opties t.b.v. aan/uit (licht)schakelaars / signaalversterking / ketelbesturing



Type:	Danfoss Link™ BSU	Danfoss Link™ RU	Danfoss Link™ HR	Danfoss Link™ PR	Danfoss Link™ BR
Omschrijving:	Batterijvoeding Alleen voor inbedrijfstelling	Signaalversterker	Inbouw relais/ signaalversterker	Plug-in relais/ signaalversterker	Draadloze aansturing van cv-ketel of pomp
Voeding:	10 AA Alkaline batt. (incl.)	230V	230V	230V	230V
Artikel nr.:	014G0262	088U0230	014G0271	014G0270	014G0272