



Thermia WT-V 500



WT-V 500

Wilt u minder schakelingen? Een eenvoudig te installeren buffervat heeft dit

Thermia WT-V 500 is een 500-liter buffervat speciaal ontworpen voor het gebruik met warmtepompen. Het kan gebruikt worden als buffervat of als volumevat om zo het aantal schakelingen te reduceren.

De Thermia WT-V 500 bestaat uit een stalen geïsoleerd vat met 6 aansluitingen. Zo kunt u eenvoudig het buffervat toepassen

De Thermia series bevat de volgende buffervaten: WT-V 100, WT-V 200, WT-V 300, WT-V 500, WT-V 750 en WT-V 1000.



C

Energie efficiëntie klasse voor boilers

Technische specificaties WT-V 500



Klein Comfort Techniek B.V.
 Janssoniushof 51, 5141 MP Waalwijk
 Nederland
 Telefoon: +31 (0) 416 77 66 58
 Mobile: +31 (0) 6 53 46 97 49
 info@kleincomforttechniek.nl
 www.kleincomforttechniek.nl

Aansluitingen WT-V 500

- 1 Expansie/Ontluchting, DN25 ext.
- 2 Aansluitingen (6x), DN50 int.
- 3 Temperatuursensor aansl. DN20
- 4 Aansluiting E-element DN50 int.

WT-V 500	
Volume tapwater (l)	472,2
Testdruk	4,3 bar
Werkdruk	3 bar
Maximale temperatuur	100 °C
Stilstandverlies ¹	85,6
Energie efficiëntie klasse	C
Hoogte (mm)	1754
Breedte (mm)	695
Diepte (mm)	726
Gewicht (leeg)	113 kg

1) Volgens EN 12897:2016

Gewenste plafond hoogte om op te tillen: min. 1850 mm

